

GROUNDPLUG® TWISTER™

M20-serien

Anvendelse: Tungere træhuse, carporte, pergolaer & overdækninger

Tungere træhuse

- f.eks. sommerhuse med tegltag, isolerede hytter og bjælkehytter

Max totallast op til 1.100 kg/m²

Inkluderede laster:

- Egenlast, vindlast, snelast og nyttelast
- Alm. lettere havemøbler (dog ikke jacuzzi/vildmarksbad, tung opmagasinering, drivhus mv.)
- Sikkerhedsfaktorer

Bæreevne af fundamenter og jordtyper:

Stiv ler/tæt sand:	Gennemsnitlig tryklast kapacitet:	1.050 kg pr. fundament
	Gennemsnitlig træklast kapacitet:	870 kg. pr. fundament
Blød ler/løs sand:	Gennemsnitlig tryklast kapacitet:	450 kg pr. fundament
	Gennemsnitlig træklast kapacitet:	370 kg. pr. fundament

Terrænafstand og længder af fundament:

GroundPlug® Twister™ M20/1000mm:	Max 30 cm terrænafstand (til underflade bjælke)
GroundPlug® Twister™ M20/1500mm:	Max 55 cm terrænafstand (til underflade bjælke)

Anvendelse af M20 stabilisator for horisontal last:

For bygninger under 15 m ² :	Tilføj 1 stk. M20 Stabilisator pr. hjørne
For bygninger over 15 m ² :	Tilføj 0,7 stk. M20 Stabilisator pr. m ²

Carporte, pergolaer & overdækninger

- og andre stolpekonstruktioner med tungere tag

Inkluderede laster:

- Vindlast & snelast
- Sikkerhedsfaktorer

Bæreevne af fundamenter og jordtyper:

Stiv ler/tæt sand:	Gennemsnitlig tryklast kapacitet:	1.400 kg pr. fundament*
	Gennemsnitlig træklast kapacitet:	1.200 kg. pr. fundament*
Blød ler/løs sand:	Gennemsnitlig tryklast kapacitet:	900 kg pr. fundament*
	Gennemsnitlig træklast kapacitet:	800 kg. pr. fundament*

Jordtype og længde af fundament:

Til stiv ler/tæt sand:	GroundPlug® Twister™ M20/1000mm + M20/100mm Stolpebeslag
Til blød ler/løs sand:	GroundPlug® Twister™ M20/1500mm + M20/100mm Stolpebeslag

*Last kapaciteten opnås når fundamentet er nedskruet helt i jorden og monteret med stolpebeslag

Brug for hjælp til beregningen? Få ingeniørberegnet dit projekt gratis på:
groundplug.dk/stark eller ring til vores hotline på tlf.: 70281031